


Tiras Led 3528 sin tratamiento para agua

Ref.	Descripción	Longitud	Ancho Placa	Voltaje	Potencia	Pack	Color	Precio unitario (€ /5m.)	
5m SMD3528 Tira led flexible, 60 leds/metro, 12V/2A									
CL-F3528BC30	Tira led 5m. sin trat.agua 300pcs smd3528	5m por rueda	8mm	12V	24W	5m / rueda Adhesivo d.cara 3M	Blanco Calido		
CL-F3528B30							Blanco Frio		
CL-F3528V30							Verde		
CL-F3528A30							Azul		
CL-F3528R30							Rojo		
CL-F3528AM30							Amarillo		
5m SMD3528 Tira led flexible, 120 leds/metro, 12V/4A									
CL-F3528BC60	Tira led 5m. sin trat.agua 600pcs smd3528	5m por rueda	10mm	12V	48W	5m / rueda Adhesivo d.cara 3M	Blanco Calido		
CL-F3528B60							Blanco frio		
CL-F3528V60							Verde		
CL-F3528A60							Azul		
CL-F3528R60							Rojo		
CL-F3528AM60							Amarillo		

Nota: Todas nuestras tiras led estan disponibles con base (PCB) en color blanco.
Modelos no hidrofugos (no resistentes al agua)
Consultar precio

Los precios marcados no incluyen I.V.A. ni gastos de manipulación y envío.

Tiras Led 5060 sin tratamiento para agua

Ref.	Descripción		Longitud	Ancho Placa	Voltage	Potencia	Pack	Color	Precio unitario (€ /5m.)	
5m SMD5060 Tira led flexible, 30 leds/metro, 12V/3A										
CL-F5060T15-RGB	Tira led 5m. sin trat.agua	150pcs smd5060	5m por rueda	10mm	12V	36W	5m / rueda Adhesivo d.cara 3M	RGB		
CL-F5060T15-BC								Blanco calido		
CL-F5060T15-B								Blanco frio		
CL-F5060T15-V								Verde		
CL-F5060T15-A								Azul		
CL-F5060T15-R								Rojo		
CL-F5060T15-AM								Amarillo		
5m SMD5060 Tira led flexible, 60 leds/metro, 12V/6A										
CL-F5060T30-RGB 10mm	Tira led 5m. sin trat.agua	300pcs smd5060	5m por rueda	10mm	12V	72W	5m / rueda Adhesivo d.cara 3M	RGB		
CL-F5060T30-BC 10mm								Blanco calido		
CL-F5060T30-B 10mm								Blanco frio		
CL-F5060T30-V 10mm								Verde		
CL-F5060T30-A 10mm								Azul		
CL-F5060T30-R 10mm								Rojo		
CL-F5060T30-AM 10mm								Amarillo		
5m SMD5060 Tira led flexible, 60 leds/metro, 12V/6A										
CL -F5060T30-RGB 12mm	Tira led 5m. sin trat.agua	300pcs smd5060	5m por rueda	12mm	12V	72W	5m / rueda Adhesivo d.cara 3M	RGB		
CL-F5060T30-BL 12mm								Blanco calido		
CL-F5060T30-B 12mm								Blanco frio		
CL-F5060T30-V 12mm								Verde		
CL-F5060T30-A 12mm								Azul		
CL-F5060T30-R 12mm								Rojo		
CL-F5060T30-AM 12mm								Amarillo		




Nota:Todas nuestras tiras led estan disponibles con base (PCB) en color blanco.

Modelos no hidrofugos (no resistentes al agua)

Consultar precio en info@cultiled.es

Los precios marcados no incluyen I.V.A. ni gastos de manipulación y envío.

Tipos de tratamiento hidrofugo para tiras led


Disponemos de 3 tipos de tratamiento hidrofugo (resistente al agua)							
Ref.	Tecnologia		IP RATE	Componentes incluidos		INCREMENTO/ R. 5M.	Imagen del producto
WF1	Tipo A: 	Encapsulado en tubo de silicona	IP66	15pcs clips de silicona para montaje y 30 torn			
WF2	Tipo B: 	Resina Epoxi	IP65	Adhesivo doble cara 3M			
WF4	Tipo D: 	Encapsulado en tubo de silicona y resina Epoxi	IP68	15pcs clips de silicona para montaje y 30 torn 3M			

Los precios marcados no incluyen I.V.A. ni gastos de manipulación y envío.

Accesorios para tiras sin tratamiento resistente al agua

Ref.	Compatibilidad con placas PCB	Indicado para tiras	Precio	
Conector union (tira con tira)				
001-8mm-2pin	2pin,8mm width PCB	CL-F3528X30		
001-10mm-2pin	2pin,10mm width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
001-10mm-4pin	4pin,10mm width PCB			
001-12mm-2pin	2pin,12mm width PCB	CL-F5050T30-X 12mm		
001-12mm-4pin	4pin,12mm width PCB			
cable de conexion 20cm. (tira con tira)				
002-8mm-2pin	2pin,8mm width PCB	CL-F3528X30		
002-10mm-2pin	2pin,10mm width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
002-10mm-4pin	4pin,10mm width PCB			
002-12mm-2pin	2pin,12mm width PCB	CL-F5050T30-X 12mm		
002-12mm-4pin	4pin,12mm width PCB			
Cable conexion 20cm fin de tira (unidad con tira)				
003-8mm-2pin	2pin,8mm width PCB	CL-F3528X30		
003-10mm-2pin	2pin,10mm width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
003-10mm-4pin	4pin,10mm width PCB			
003-12mm-2pin	2pin,12mm width PCB	CL-F5050T30-X 12mm		
003-12mm-4pin	4pin,12mm width PCB			
Cable conexion de corriente DC 20cm fin de tira (unidad con tira)				
004--8mm-2pin	2pin 8mm width	CL-F3528X30		
004-10mm-2pin	2pin 10mm width	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
004-12mm-2pin	2pin 12mm width	CL-F5050T30-X 12mm		
cable 20cm conexion RGB (controlador RGB a tira)				
005-10mm-4pin	4pin 10mm width	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
005-12mm-4pin	4pin 12mm width	CL-F5050T30-X 12mm		

Accesorios para tiras con tratamiento resistente al agua

Ref.	Compatibilidad con placas PCB	Indicado para tiras	Precio	
Conector union (tira con tira)				
101-8mm-2pin	2pin,8mm width PCB	CL-F3528X30		
101-10mm-2pin	2pin,10mm width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
101-10mm-4pin	4pin,10mm width PCB			
101-12mm-2pin	2pin,12mm width PCB	CL-F5050T30-X 12mm		
101-12mm-4pin	4pin,12mm width PCB			
cable de conexion 20cm. (tira con tira)				
102-8mm-2pin	2pin,8mm width PCB	CL-F3528X30		
102-10mm-2pin	2pin,10mm width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
102-10mm-4pin	4pin,10mm width PCB			
102-12mm-2pin	2pin,12mm width PCB	CL-F5050T30-X 12mm		
102-12mm-4pin	4pin,12mm width PCB			
Cable conexion 20cm fin de tira (unidad con tira)				
103-8mm-2pin	2pin,8mm width PCB	CL-F3528X30		
103-10mm-2pin	2pin,10mm width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
103-10mm-4pin	4pin,10mm width PCB			
103-12mm-2pin	2pin,12mm width PCB	CL-F5050T30-X 12mm		
103-12mm-4pin	4pin,12mm width PCB			
Cable conexion de corriente DC 20cm fin de tira (unidad con tira)				
104--8mm-2pin	2pin 8mm width	CL-F3528X30		
104-10mm-2pin	2pin 10mm width	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
104-12mm-2pin	2pin 12mm width	CL-F5050T30-X 12mm		
cable 20cm conexion RGB (controlador RGB a tira)				
105-10mm-4pin	4pin 10mm width	CL-F5050T15-X CL-F5050T30-X 10mm		
105-12mm-4pin	4pin 12mm width	CL-F5050T30-X 12mm		

Alargadores

Ref.	Descripcion	Precio	
006-1m	Alargador de corriente AD 1m. de distancia		
007-4pin	Cable alargador con conexion 4pin (H-H)		
008-3	Adaptador de corriente (Splitter 1:3)		
Conectores IP68			
CL-WC-1	Cable alargador 20cm. para tiras RGB con conector IP68		
CL-WC-2	Cable alargador 20cm. para tiras de un color con conector IP68		
Clips de montaje			
CL-Clip-1	4*10.5mm, 10pcs Clips de montaje, 20 tornillos , para CL-F3528X30-		
CL-Clip-2	4*12.5mm, 10pcs Clips de montaje, 20 tornillos para CL-F5060T15-		
CL-Clip-3	4*14.5mm, 10pcs Clips de montaje, 20 tornillos para CL-F5060T30--		

Reguladores de intensidad LED y controladores

Ref.	Descripcion	Precio por unidad
Regul.Intensidad		
CL-DM1	Regulador LED, 12V, 8A	
CL-DM1-R	Regulador control remoto, 12V/24V, 8A	
RGB Controller		
CL-RC-E	Controlador RGB por radio frecuencia. 20 teclas,tambien regula brillo 12-24V, 4A por vuelta	
CL-IRC-D	Controlador RGB por Infrarojos de 44 teclas, 12V/24V, 2A por vuelta	
Fuentes de alimentacion (resistentes al agua)		
CL-12030-WF	217×28.5×20mm, 90-130VAC/170-250VAC, 12VDC, 30W	
CL-12060-WF	180×68×53mm, 90-130VAC/170-250VAC, 12VDC, 60W	
CL-12100-WF	210*45*70mm, 90-130VAC/170-250VAC,12VDC, 100W	

Los precios marcados no incluyen I.V.A. ni gastos de manipulación y envío.

Fuentes de alimentación

REF.	Voltaje	Voltaje Salida	Corriente	Potencia (W)	Precio				
CL -A12024	100-240V AC	12V	2 A	24 W					
CL -A12030	100-240V AC	12V	2.5 A	30 W					
CL -A12036	100-240V AC	12V	3 A	36 W					
CL -A12050	100-240V AC	12V	4.16 A	50 W					
CL -A12060	100-240V AC	12V	5 A	60 W					
CL -A12096	100-240V AC	12V	8 A	96 W					
CL -A24048	100-240V AC	24V	2 A	48 W					
CL -A24060	100-240V AC	24V	2.5 A	60 W					
CL -N12012-2	100-240V AC con interruptor	12V	1 A	12 W					